

EA45A220

泛用型 45Amp 炭刷式發電機自動穩壓器

適用於自激式炭刷式發電機

特色

- 電壓調整率 $< \pm 1\%$
- 50/60 Hz 均可適用
- 可選擇全波或半波機種*1
- 可調整電壓、穩定度與磁場限制
- 可增選低頻保護與並聯功能
- 內建風扇強制散熱



EA45A220
www.kutai.com.tw

電氣規格

輸入	電壓 170~265 VAC 單相二線	電壓建立	在 AVR 輸入端子需 5 VAC 25 Hz 以上
	頻率 50/60 Hz	電壓調整範圍	$\pm 20\%$
磁場輸出	電壓 220VAC 輸入時： EA45A220HL 最大 90VDC*1 EA45A220FL 最大 180VDC*1	低頻保護範圍 (需選配)	60 Hz 系統轉折點為 55 Hz 50 Hz 系統轉折點為 45 Hz
	電流 連續 45A，非連續為 10 秒內 60A	操作溫度	-40~60 °C
	電阻 最小 1.5 Ω	尺寸	330.0 (L) x 190.0 (W) x 180.0 (D) mm
電壓調整率	$< \pm 1\%$ (引擎轉速變動在 4% 內)	重量	EA45A220HL 4.5 kg $\pm 2\%$ EA45A220FL 5.2 kg $\pm 2\%$

*1 EA45A220H 為半波機種，EA45A220F 為全波機種。若品名末端加上 L，則表含低頻保護的機種。

